


VULT Dca installatiekabel Grijs 3G2,5mm²

(835547)



8711401078490



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307426
Fabrikantnummer	835547
EAN code	8711401078490
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	VULT

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	7.41
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	3
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Gevulkaniseerd poly
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur

Met aardgeleider	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherf	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Buitendiameter circa (mm)	10.7

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	55
Gewicht (kg/km)	183
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	11
Kabelhoogte circa (mm)	11
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja

UV-bestendig

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/draka-vult-dca-installatiekabel-grijs-3g2-5mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA