


# aardlekautomaat 3- polig+nul 40A C-kar 30mA (A9DC3740)

(A9DC3740)



3606481328687



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 401307583          |
| Fabrikantnummer          | A9DC3740           |
| EAN code                 | 3606481328687      |
| Merk                     | Schneider Electric |
| Productgroep             | Aardlekautomaat    |
| Serie/Programma          | Acti9 iCV40        |
| Aantal polen (totaal)    | 4                  |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 40                 |
| Nom. foutstroom (A)      | 0.03               |
| Type lekstroom           | A                  |
| Uitschakelkarakteristiek | C                  |

## Technische details

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Aantal beveiligde polen    | 3        |
| Nom. (meet)spanning (V)    | 400      |
| Energiebegrenzingsklasse   | 3        |
| Frequentie                 | 50/60 Hz |
| Meeschakelende nul         | Ja       |
| Overspanningscategorie     | 3        |
| Vervuilingsgraad           | 3        |
| Breedte in module-eenheden | 5        |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                           | IP20        |
| Stootstroomvastheid (kA)                                         | 0.25        |
| Spanningstype                                                    | AC          |
| High-immunity uitvoering                                         | Nee         |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                                  | 440         |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                        | 4           |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)                     | 6           |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA) | 6           |
| Afschakelkarakteristiek                                          | Onvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening                                    | Ja          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                        | -25/60      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )      | 1/16        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )     | 1/10        |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                         | Nee         |
| Inbouwdiepte (mm)                                                | 44          |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)                             | 6           |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)                       | Nee         |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-40a-c-kar>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA