


aardlekautomaat 1- polig+nul 25A B-kar 300mA (2CSR255180R3255

(2CSR255180R3255)



8012542643715



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 401307642 |
| Fabrikantnummer | 2CSR255180R3255 |
| EAN code | 8012542643715 |
| Merk | ABB |
| Productgroep | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma | System pro M compact |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 25 |
| Nom. foutstroom (A) | 0.3 |
| Type lekstroom | A |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Gewicht (g) | 200 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-1-polig-nul-25a-b-kar-300ma-2csr2!>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|--|----------|
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 10 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilinggraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Stootstroomvastheid (kA) | 4 |
| Spanningstype | AC |
| High-immunity uitvoering | Nee |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV) | 4 |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA) | 6 |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA) | 6 |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/25 |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 73 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN