

# XGB kabel 5G4 per meter

(CBLXGB5G4)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401307913                            |
| Fabrikantnummer                                  | CBLXGB5G4                            |
| EAN code   | 5413404134939                        |
| Merk   |                                      |
| Productgroep                                     | Voedingskabel $\geq$ 1 kV, voor vast |
| Serie/Programma                                  |                                      |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 4                                    |
| Mantelkleur                                      | Groen                                |
| Filter_Lengte                                    | Op maat geknipt                      |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 4 mm <sup>2</sup>                    |
| Filter_Aantal Aders                              | 5                                    |

# Technische details

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Geleidermateriaal   | Koper                       |
| Oppervlakte geleider  | Overig                      |
| Samenstelling geleider  | Klasse 1 = massief          |
| Geleidervorm  | Rond                        |
| Aantal aders  | 5                           |
| Materiaal aderisolatie  | Mica + ge vulkaniseerd poly |
| Litze   | Nee                         |
| Loodmantel  | Nee                         |
| Mantelmateriaal   | Polyurethaan (PU)           |
| Specificatie mantelmateriaal  | Overig                      |
| Halogeen vrij volgens IEC 60754-2                                   | Ja                          |
| Buitendiameter circa (mm)   | 12.8                        |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 12                          |
| Gewicht (kg/km)   | 319                         |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)   | -20/80                      |
| Nom. spanning U <sub>0</sub> (kV)                                   | 0.6                         |
| Nom. spanning U (kV)  | 1                           |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond                        | Ja                          |
| UV-bestendig  | Ja                          |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/xgb-kabel-5g4-per-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA