

stuurstroomkabel YSLY- JZ 4G1.5mm² Dca- s2,d0,a3 per rol 100 meter

(YSLYD2093040)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307966
Fabrikantnummer	YSLYD2093040
EAN code	8717714111961
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLY Dca
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	4
Buitendiameter circa (mm)	7.3
Mantelkleur	Grijs
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Lengte Kabel	100 meter

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	13.3
Getwist	Nee
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleuren en cijfers

Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	7.3
Kabelhoogte circa (mm)	7.3
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	55
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	55
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	104
Litze	Nee
Scherf	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulppers	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertragings volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-stuurstroomkabel-ysly-jz-4g1-5mm-dca-s2-d0-a3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een YSLY-JZ stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoor machines, gegevensverwerkende apparatuur, koel systemen, verwarming- en airconditioning systemen.

De kabel heeft vier geleiders met een doorsnede van 1,5 mm². Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

Kenmerken:

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -25 tot +70 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Dca
- Klasse 5, soepel blank koper

gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA