


overspanningsbeveiliging type 2 3P+N (TN, TN-S, TN-C-S, TT) 40kA DIN- rail (SPB413)

(SPB413)



3250615515131



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401308666
Fabrikantnummer	SPB413
EAN code	3250615515131
Merk	Raycap
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	ProTec T2 CM
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.35
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Met meldcontact	Nee
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	4

Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)

40

Technische details

Nom. spanning AC (V)	400
Max. PV-spanning (V)	0
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.35
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.6
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm ²)	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm ²)	25
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (I _{sc}) (kA)	25
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	80
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Maximale voorbeveiliging gL/gG (A)	125
Lekstroomvrij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/raycap-overspanningsbeveiliging-type-2-3p-n-tn-tn-s-tn-c-spb413>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA