

alu-pers kniekoppeling 26x26mm (2000925)

(2000925)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401309038
Fabrikantnummer	2000925
EAN code	8717845020897
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	103.4
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.85
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	51.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	51.7

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	3
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	1
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	24
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-kniekoppeling-26x26mm-2000925>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers kniekoppeling 26 x 26 mm (2000925) is een 90° persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een vaste, haakse verbinding tussen twee multilayer buizen mogelijk in drinkwater- en cv-installaties.

Haakse verbinding tussen Alu-pers leidingen

- Uitgevoerd als kniekoppeling met een hoek van 90° voor een efficiënte richtingsverandering in het leidingtracé.
- Voorzien van twee 26 mm alu-pers aansluitingen voor directe opname in het leidingsysteem.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Toepasbaar in wanden, vloeren en technische schachten waar een haakse leidingvoering vereist is.

Persverbinding volgens systeemvoorschrift

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Installatie zonder solderen door middel van een vaste persverbinding.
- Verwerking conform de voorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.
- Zorgt voor een permanente, niet-demontabele en lekvrije verbinding binnen het leidingnet.

Onderdeel van een gecertificeerd leidingsysteem

- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem voor water- en cv-toepassingen.
- Geschikt voor verwerking in woningbouw en utiliteitsprojecten.
- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties, afhankelijk van de uitvoering.
- Ontwikkeld voor duurzame en onderhoudsvriendelijke installaties.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA