

alu-pers rechte koppeling 26x26mm (2000135)

(2000135)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401309040
Fabrikantnummer	2000135
EAN code	8717845019129
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	66.4
Materiaal aansluiting 1	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.85
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	33.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	33.2
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	3

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3
---	---

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	5.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	5.5
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-rechte-koppeling-26x26mm-2000135>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX rechte koppeling 26 x 26 mm (2000135) is een alu-pers fitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een betrouwbare, rechte verbinding tussen twee multilayer buizen met gelijke diameter in drinkwater- en cv-installaties.

Betrouwbare rechte verbinding in Alu-pers systemen

- De koppeling is uitgevoerd met twee alu-pers aansluitingen en verbindt twee multilayer buizen van 26 mm in een rechte lijn.
- Ontworpen voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen zowel drinkwater- als centrale verwarmingsinstallaties.
- Geschikt voor toepassingen waar een vaste, niet-demontabele verbinding vereist is binnen het leidingsysteem.

Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Ondersteunt persprofielen TH, H en U, waarbij voor 26 mm uitsluitend TH- en H-profiel van toepassing zijn.
- Te verwerken met gangbare persgereedschappen die geschikt zijn voor het BONFIX Alu-pers systeem.
- Zorgt voor een consistente en betrouwbare persverbinding bij correcte verwerking volgens voorschriften.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Volledig compatibel met het BONFIX assortiment Alu-pers buizen en fittingen.
- Toepasbaar binnen gestandaardiseerde installaties voor drinkwater en cv volgens geldende normen en richtlijnen.
- Ondersteund door technische documentatie, waaronder persbek-overzichten en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA