

# alu-pers verloop T-stuk 26x20x26mm (2000872)

(2000872)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401309041
Fabrikantnummer	2000872
EAN code	8717845020545
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	20
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	26

## Technische details

KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90
Contourcode	Meerdere

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	2
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	3
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer

Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	51.7
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	24
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	51.7
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	24
Lengte aansluiting 3 (mm)	51.2
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575	3
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-verloop-t-stuk-26x20x26mm-2000872>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De BONFIX alu-pers verloop T-stuk 26 x 20 x 26 mm (2000872) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een aftakking mogelijk tussen multilayer buizen met verschillende diameters in drinkwater- en cv-installaties.

## Flexibele aftakking bij maatverschil

- Uitgevoerd met drie alu-pers aansluitingen in de maatvoering 26 x 20 x 26 mm voor het verbinden van verschillende buisdiameters.
- Geschikt voor het realiseren van een aftakking waarbij een kleinere zijtak wordt gecombineerd met een grotere hoofdleiding.
- Toepasbaar binnen drinkwaterinstallaties en centrale verwarmingssystemen in woningbouw en utiliteit.
- Ontworpen voor permanente, lekvrije persverbindingen zonder soldeer- of laswerkzaamheden.

## Flexibele inzet binnen verschillende leidingdiameters

- Geschikt voor toepassing in zowel kleinere distributieleidingen als grotere stijg- en hoofdleidingen binnen één systeem.
- Ondersteunt een efficiënte opbouw van leidingnetwerken met verschillende maatvoeringen.
- Maakt een uniforme systeemoplossing mogelijk binnen het BONFIX Alu-pers assortiment.

## Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Ondersteunt een uniforme verwerking met gangbare persgereedschappen binnen het BONFIX Alu-pers systeem.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare verbinding.

## Certificering voor drinkwaterinstallaties

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking conform geldende normen en certificeringseisen vereist is.

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA