


alu-pers vertinde kniekoppeling conisch 1/2" binnendraad x 16mm (2004410)

(2004410)



8717845654894



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401309043
Fabrikantnummer	2004410
EAN code	8717845654894
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	79
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	18.631
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.4
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	6.5
Aansluiting 2	Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO)
Lengte aansluiting 1 (mm)	47.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	31.3

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	2

Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vertind
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	1
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	20.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	23
Sleutelwijdte wartel (mm)	26
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	80
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-vertinde-kniekoppeling-conisch-1-2-binnendraad-2004410>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers vertinde kniekoppeling conisch 1/2" binnendraad x 16 mm (2004410) is een 90° overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en is speciaal ontworpen voor de aansluiting van een inbouwreservoir in drinkwaterinstallaties.

Specifiek voor aansluiting van inbouwreservoirs

- Uitgevoerd als kniekoppeling met een hoek van 90° voor toepassing in beperkte inbouwruimte.
- Voorzien van een 1/2" binnendraad met wartel en vlakke dichting voor directe koppeling op het inbouwreservoir.
- Geschikt voor drinkwatertoepassingen binnen sanitaire installaties.
- Zorgt voor een compacte en betrouwbare haakse aansluiting op sanitaire componenten.

Alu-pers aansluiting voor systeemintegratie

- Voorzien van een 16 mm alu-pers aansluiting voor directe opname in het leidingsysteem.
- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de uitvoering.
- Ontworpen voor toepassing in combinatie met 16 mm alu-pers systeembuizen.
- Verwerking conform de geldende systeem- en installatievoorschriften.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Volledig compatibel met de BONFIX Alu-pers fittingen en systeembuizen voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie en informatie over de juiste persbektelectie.
- Toepassing en montage volgens de geldende systeem- en installatievoorschriften.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA