


# wartel messing vernikkeld M16x1,5 doorlaat 4 - 8mm (OR- OMBG-02)

(OR-OMBG-02)



8691969050643



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401310830
Fabrikantnummer	OR-OMBG-02
EAN code	8691969050643
Merk	Ortac
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	OMBG
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	7
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	4/8
Materiaal	Metaal
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Overig

# Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-20/100
Materiaalkwaliteit	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Inklikbaar in opening	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ortac-wartel-messing-vernikkeld-m16x1-5-doorlaat-4-8mr>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Ortac OMBG wartels en OMBL contraoeren zijn vervaardigd van hoogwaardig messing en leveren uitstekende prestaties en duurzaamheid. Deze wartels zijn beschikbaar in diverse maten, variërend van M12 tot M75, en hebben een IP68-classificatie om optimale bescherming te bieden tegen stof en vocht. Of u nu werkt met kabels van 3 mm tot 55 mm, Ortac heeft de perfecte oplossing voor uw behoeften. Deze wartels en contraoeren zorgen voor een veilige en betrouwbare afdichting, wat cruciaal is, vooral in veeleisende omgevingen.

**Gegenereerd op datum: 15-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA