

LED dimmer DRF-T10 12-24V 10A with RF remote (50208503)

(50208503)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310958
Fabrikantnummer	50208503
EAN code	8720849292832
Merk	Yphix
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	LED dimmer

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-dimmer-drf-t10-12-24v-10a-with-rf-remote-50208503>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De dim mogelijkheden kunnen uitgebreid worden met een pulsschakelaar. Met een pulsschakelaar of draadloos wandbediening; en traploos dimmen vanuit een vast punt in de muur. Dit kan i.c.m. de meegeleverde RF afstandsbediening (bijvoorbeeld: met de afstandsbediening aan en met de afstandsbediening weer uit en vice versa).

De uitgebreide mogelijkheden van de DRF-T10 op een rijtje:

- Traploos dimmen van 0-100%;
- Radiografische afstandsbediening (reikwijdte circa 25m);
- Optie voor uitbreiding 1: meerdere dimmers kunnen bediend worden met één afstandsbediening en meerdere afstandsbedieningen aansturen;
- Optie voor uitbreiding 2: dimmen vanuit vast punt in de muur met pulsschakelaar of draadloze wandbediening;
- Ingangsspanning 12V of 24V DC (Let op! Niet rechtstreeks aansluiten op een accu, altijd i.c.m. stabilisator);
- Max. belasting bij 12V: 120W;
- Max. belasting bij 24V: 240W

Transformator: kies altijd minimaal de 12V 60W DC LED transformator i.c.m. 12V LED lampen (dit geldt niet voor de LED strips). V 12 of 24V LED Strips, kies dan de juiste niet dimbare DC transformator o.b.v. type LED strip en toegepaste lengte (lees meer hier de LED strip van uw keuze).

Technische details

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Bedieningswijze	Radiografisch
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Overig
Bevestigingswijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	12/24
Frequentie (Hz)	1500/1500
Stuurspanning (V)	12/24

Schakelmateriaalbreedte (mm)	43
Schakelmateriaalhoogte (mm)	119
Schakelmateriaaldiepte (mm)	22
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0/240
Max. schakelvermogen LED (W)	240
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal eenheden	2

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN