


# meerlagenbuis alupex systeembuis 26mm x 3,0mm - op rol 25 meter (25-260320)

(25-260320)



5414764026841



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401311060
Fabrikantnummer	25-260320
EAN code	5414764026841
Merk	Henco
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc)
Uitwendige buisdiameter (mm)	26

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-alupex-systeembuis-26mm-x-3-0m-260320>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Henco meerlagenbuis biedt alle voordelen van metaal en kunststof:

- Overlangs naadloos gelaste aluminium binnenkern van de buis
- 100 % zuurstofdicht
- Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt, vergelijkbaar met metaal
- Volledig corrosiebestendig, ook tegen chemische en elektrochemische invloeden
- Geluiddempend, kenmerkend voor een buis uit kunststof
- Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen
- Grote bestendigheid tegen druk en temperatuur
- Glad oppervlak – weinig drukverlies
- Zo licht als kunststofbuis
- Flexibel, gemakkelijk te buigen. Ook bij lage temperaturen behoudt de buis zijn gebogen vorm

## Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
----------------------	-----------

Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	DN 20
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.025
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	78
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	0
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.43
Buitendiameter isolatie (mm)	0
Afgedopt	Nee
Waterinhoud (l/m)	0.314

Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	78
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN