

meerlagenbuis met isolatie 10mm blauw alupex systeembuis 26mm x 3,0mm - op rol 25 meter (25-ISO9-26-BL)

(25-ISO9-26-BL)



05414764027213



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311061
Fabrikantnummer	25-ISO9-26-BL
EAN code	05414764027213
Merk	Henco
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc)
Uitwendige buisdiameter (mm)	26

Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xc
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	DN 20
Handelslengte (m)	25
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. druk bij 20 grC (bar)	10

Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.025
Flexibel	Nee
Min. buigradius (mm)	78
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Ja
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	10
Kleur thermische isolatie	Blauw
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.43
Buitendiameter isolatie (mm)	46
Afgedopt	Nee
Waterinhoud (l/m)	0.314
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	78

Vorm isolatie	Rond
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Compliant with NF 545	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-met-isolatie-10mm-blauw-alupex-s-0mm-op-rol-25-meter-25-iso9-26-bl>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim zorgt voor een thermische isolatie en is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenheid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadigingen, zodat de isolerende werking van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA