


**meerlagenbuis met  
isolatie 10mm rood  
alupex systeembuis  
26mm x 3,0mm - op rol 25  
meter (25-ISO9-26-RO),,,**

(25-ISO9-26-RO)



5414764027244



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                | 401311062                 |
| Fabrikantnummer              | 25-ISO9-26-RO             |
| EAN code                     | 5414764027244             |
| Merk                         | Henco                     |
| Productgroep                 | Meerlagenbuis glad        |
| Serie/Programma              | Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc) |
| Uitwendige buisdiameter (mm) | 26                        |

## Technische details

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Kwaliteitsklasse binnenlaag           | PE-Xc     |
| Materiaal tussenlaag                  | Aluminium |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag           | PE-Xc     |
| Aantal lagen                          | 5         |
| Wanddikte (mm)                        | 3         |
| Nom. diameter                         | DN 20     |
| Handelslengte (m)                     | 25        |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70        |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10       |
| Max. druk bij 20 grC (bar)            | 10        |
| Wandruwheid (mm)                      | 0.007     |
| Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))     | 0.025     |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Flexibel                                            | Nee    |
| Min. buigradius (mm)                                | 78     |
| Kleur buis                                          | Rood   |
| Met mantelbuis                                      | Nee    |
| Met thermische isolatie                             | Ja     |
| Uitwendige diameter mantelbuis (mm)                 | 0      |
| Systeemgebonden                                     | Ja     |
| Dikte thermische isolatie (mm)                      | 10     |
| Kleur thermische isolatie                           | Rood   |
| Glasvezelversterkt                                  | Nee    |
| Diffusiedicht                                       | Ja     |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)                        | 16     |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)           | 95     |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Ja     |
| Met verwarmingskabel                                | Nee    |
| Lambda waarde (W/(m.K))                             | 0.43   |
| Buitendiameter isolatie (mm)                        | 46     |
| Afgedopt                                            | Nee    |
| Waterinhoud (l/m)                                   | 0.314  |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)                    | -10/70 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16     |
| Min. buigradius zonder gereedschap (mm)             | 78     |
| Vorm isolatie                                       | Rond   |
| Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)            | 0      |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm) | 0   |
| UV-bestendig                            | Nee |
| Halogeenvrij                            | Ja  |
| DIN-CERTCO certificaat                  | Nee |
| Met TUV goedkeuring                     | Nee |
| DVGW-keur voor gas                      | Nee |
| DVGW-keur voor water                    | Ja  |
| KOMO-keur                               | Ja  |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS      | Nee |
| SVGW gecertificeerd                     | Nee |
| Voldoet aan NF 545                      | Ja  |
| KIWA-keur                               | Ja  |
| Gastec QA                               | Nee |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-met-isolatie-10mm-rood-alupex-sys-10mm-op-rol-25-meter-25-iso9-26-ro>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim zorgt voor een thermische isolatie en is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenhuid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadigingen, zodat de isolerende werking van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

**Gegenereerd op datum: 08-12-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA