


# meerlagenbuis met isolatie 10mm blauw alupex systeembuis 16mm x 2,0mm - op rol 50 meter (50-ISO9-16-BL)

(50-ISO9-16-BL)



5414764035706



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401311063
Fabrikantnummer	50-ISO9-16-BL
EAN code	5414764035706
Merk	Henco
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc)
Uitwendige buisdiameter (mm)	16

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-met-isolatie-10mm-blauw-alupex-s;0mm-op-rol-50-meter-50-iso9-16-bl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenlaag in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadiging van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

## Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xc
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof

Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	2
Nom. diameter	DN 12
Handelslengte (m)	50
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. druk bij 20 grC (bar)	10
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.025
Flexibel	Nee
Min. buigradius (mm)	48
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Ja
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	10
Kleur thermische isolatie	Blauw
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.43
Buitendiameter isolatie (mm)	36
Afgedopt	Nee
Waterinhoud (l/m)	0.113
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	48
Vorm isolatie	Rond
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Compliant with NF 545	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN