


rechte persfitting verlengd pers x knel 20mm x 22mm (29P- 2022-CS)

(29P-2022-CS)



05414764346239



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311085
Fabrikantnummer	29P-2022-CS
EAN code	05414764346239
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	89
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Materiaal aansluiting 2	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld

Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Soldeereind
Contourcode aansluiting 2	V
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	30
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	30
Lengte aansluiting 2 (mm)	69
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	69
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-rechte-persfitting-verlengd-pers-x-knel-20mm-x-22mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

29P-CS Messing (CW724) persfitting verlengd met koperbuis:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: messing CW724, vernikkeld
- Aansluiting 1: pers connectie; maatvoering: 20 mm
- Aansluiting 2: soldeer of knel connectie; maatvoering: 22 mm
- Lengte buisgedeelte: 50 mm
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 20 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA