


schroefkoppeling pers x knelfitting 20mm x 22mm (30P-2022S)

(30P-2022S)



5414764030138



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311089
Fabrikantnummer	30P-2022S
EAN code	5414764030138
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-schroefkoppeling-pers-x-knelfitting-20mm-x-22mm>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

30P P Messing overgangstukken Henco pers x koperbuis knelkoppeling:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: messing CW617
- Aansluiting 1: pers connectie; maatvoering: 20 mm
- Aansluiting 2: knel connectie; maatvoering: 22 mm (koper)
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 20 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	61
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Knelring
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee

Lengte aansluiting 1 (mm)	36
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	36
Lengte aansluiting 2 (mm)	17
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	17
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee

DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN