


knie persfitting verlengd pers x knel 16mm x 15mm (37P-1615L)

(37P-1615L)



05414764055629



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311091
Fabrikantnummer	37P-1615L
EAN code	05414764055629
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Bocht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	238
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Koper

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld
Bochtstraal (mm)	90
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Soldeereind
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	48
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	32
Lengte aansluiting 2 (mm)	227
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	227
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-knie-persfitting-verlengd-pers-x-knel-16mm-x-15m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

37P Messing knie 90° verlengd met koper buis

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: messing CW617, vernikkeld
- Aansluiting 1: pers connectie; maatvoering: 16 mm
- Aansluiting 2: soldeer of knel connectie; maatvoering: 15 mm (koper)
- Lengte koper buisgedeelte: 200 mm
- Bocht: 90°
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA