


# aardlekautomaat 1- polig+nul 20A C-kar 30mA (2CSR255180R1204)

(2CSR255180R1204)



8012542738510



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401311522
Fabrikantnummer	2CSR255180R1204
EAN code	8012542738510
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C
Gewicht (g)	200

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-c-kar-30ma-2csr255180r1204>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het mogelijk om de aardlekautomaat te installeren in de meterkast. Deze aardlekautomaat van ABB is van de System pro M compact serie.

## Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	10
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	4
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	73

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN