


MM P3 digitale multimeter (044084)

(044084)



4014650440846



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312015
Fabrikantnummer	044084
EAN code	4014650440846
Merk	Benning
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	40
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting TC	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (µF)	100
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 µF

Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	5000
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandtest/diodetest	Ja
Met decibelmeter (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Met schermverlichting	Nee
Temperatuurmetering	Nee

Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Meetprincipe	Averaging
Relatieve meetnauwkeurigheid (%)	0.6
Stroomvoorziening	Batterij

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/benning-mm-p3-digitale-multimeter-044084>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Veelzijdige digitale multimeter in zakformaat

Voor het meten van spanning, weerstand, capaciteit en frequentie van sinusvormige signalen

Beschikt tevens over de mogelijkheid om frequentie én duty cycle van blokvormige signalen te meten

- Aanduidingsomvang: LCD display 5000 Counts
- Nauwkeurigheid: 0,6 %
- Spanning AC: 0,1 mV - 600 V
- Spanning DC: 0,1 mV - 600 V
- Weerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm
- Doorgangs- en diodetest
- Frequentie: 1 mHz - 5 MHz
- Capaciteit: 10 pF - 100 µF
- Geheugenfunctie: HOLD
- Meetmethode: RMS
- Meetcategorie: CAT III 300 V
- Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 132 x 86 x 19 mm
- Gewicht: 130 gram (met etui en batterijen)
- Inclusief lederen etui, vast aangesloten veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA