


MM 5-2 digitale multimeter TRUE RMS (044071)

(044071)



4014651440715



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312018
Fabrikantnummer	044071
EAN code	4014651440715
Merk	Benning
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-mm-5-2-digitale-multimeter-true-rms-044071>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TRUE RMS digitale multimeter met VoltSense functie, microampère DC bereik, temperatuurmeting en verlicht LCD display
Rubber beschermingshoes met geïntegreerde magnetische houder

- Aanduidingsomvang: LCD display 6000 Counts
- Nauwkeurigheid: 0,5 %
- Spanning AC: 0,1 mV - 600 V
- Spanning DC: 0,1 mV - 600 V
- Stroom AC: 1 mA - 10 A
- Stroom DC: 0,1 uA - 10 A
- Weerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm
- Doorgangs- en diodetest
- Frequentie: 0,01 Hz - 50 kHz
- Capaciteit: 0,01 nF - 1 mF
- Temperatuur: -40 °C tot +400 °C
- VoltSense: contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- Geheugenfunctie: HOLD, PEAK
- Meetmethode: TRUE RMS
- Automatische meetbereikkeuze, automatische uitschakeling
- LCD display met verlichting
- Meetcategorie CAT III 600 V
- Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)
- Gewicht: 310 gram (met beschermingshoes)
- Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, draadtemperatuursensor, batterijer

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	600
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Kleinste resolutie wisselstroom	1000 μ A
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	40
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	400
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	1000
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	50
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz

Weerstandstest/diodetest	Ja
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Ja
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Meetprincipe	True root mean square

Relatieve meetnauwkeurigheid (%)

0.5

Stroomvoorziening

Batterij

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN