

LED PL TC-D G24d 8W 740lm warm wit 3000K 146mm (143153)

(143153)



8714681431535



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312821
Fabrikantnummer	143153
EAN code	8714681431535
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	146
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G24d
Diameter (mm)	36
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	8/8
Lichtstroom (lm)	740/740
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	130
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	740
Stralingshoek (°)	130/130
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	F
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	8
Gemiddelde nom. levensduur (h)	20000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	70/70
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	93
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-tc-d-g24d-8w-740lm-warm-wit-3000k-146m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL G24d AC+EM (2-pins) TC-D lampen met draaibare voet zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor Public daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Snelle en eenvoudige 1-op-1 vervanging in armaturen met een conventionele VSA of op netspanning. Installatie: magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C in de armatuur.

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA