


LED PL TC-SEL 2G10 20W 2500lm koel wit 4000K 221mm (145345)

(145345)



8714681453452



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312847
Fabrikantnummer	145345
EAN code	8714681453452
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	221
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	2G10
Diameter (mm)	89
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	20/20
Lichtstroom (lm)	2500/2500
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	2500
Stralingshoek (°)	130/130
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Technische details

Spanningstype	AC
Lichtsterkte (cd)	659
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	20
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	90/90
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	125
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	200000
Totale harmonische vervorming (THD)	30
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-glass-tc-fel-2g10-20w-2500lm-koel-wit-4000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL 2G10 4-pins TC-FEL lampen zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor Public daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Installatie: voor gebruik op netspanning, VSA ontkoppelen. Ook geschikt voor gebruik op magnetische ballast. Alleen geschikt voor temperaturen tot 50°C in de armatuur.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA