

LED PL TC-SEL 2G11 15W

1500lm koel wit 4000K

422mm (80100038475)

(80100038475)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312853
Fabrikantnummer	80100038475
EAN code	8714681384756
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lampvermogen (W)	15
Lengte (mm)	422
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voedi
Voet	2G11
Kleurtemperatuur (K)	4000
Diameter (mm)	39
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	15/15
Lichtstroom (lm)	1500/1500
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	1500
Stralingshoek (°)	160/160
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Technische details

Nom. stroom (mA)	160
Spanningstype	AC
Lichtstroom (lm)	1350
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Kleur	Wit
Lichtkleur categorie	Neutraal
Lichtkleur	840
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Straalhoek (°)	160
Energie-efficiëntieklasse	F
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	15
Gemiddelde nom. levensduur (h)	20000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	840/840
Nom. stroom (mA)	130/130
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	100
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek (°)	160

Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie Efficiëntie Index (EEL)	0.15
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-tc-sel-2g11-15w-1500lm-koel-wit-4000k-422>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL 2G11 (4-pins) TC-L lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLiC daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes (binnen en buiten) en als algemene verlichting in winkels, kantoren en hotels. Installatie: Conventioneel VSA: Starter altijd verwijderen. Magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Elektronisch VSA: Ontkoppel de ballast voor gebruik. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA