


One Edge Pro draadloze infrarood camera voor IOS en Android - 160x120 (11002-0201)

(11002-0201)



4743254006072



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312864
Fabrikantnummer	11002-0201
EAN code	4743254006072
Merk	FLIR
Productgroep	Thermische camera
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/flir-one-edge-pro-draadloze-infrarood-camera-voor-ios-er-11002-0201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Flir One Edge Pro is een thermografische camera zonder display die via WiFi kan worden gekoppeld aan een smart phone of tablet. De mobiele apparaat, of losgekoppeld om in moeilijk bereikbare ruimtes te kijken. Doordat de camera draadloos gekoppeld wordt aan je toestel, is aansluiting, maar is de camera flexibel inzetbaar en compatibel met zowel iOS als Android toestellen!

Kenmerken:

- Compatibel met iOS en Android toestellen
- Draadloos beeld streamen via WiFi
- Vast of los gemonteerd aan mobiel apparaat
- Batterijduur minimaal 1 1/2 uur
- Compact formaat
- Thermische resolutie 160x120 pixels
- MSX technologie
- Beeldopslag in Flir Ignite Cloud
- Snelle laadfunctie
- Snelle opstart

In de doos:

- Flir One Edge Pro camera
- USB-C kabel
- Documentatie

Technische details

Met touchscreen	Nee
Warmtebeeld	Ja
Visueel beeld	Ja
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld)	Ja
Video-opname	Ja
Beelden per seconde (bps)	8.7
Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C)	0.07
Temperatuurmeetbereik (°C)	-20/400
Relatieve meetnauwkeurigheid (%)	5
Golflengtegebied (µm)	8/14
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°)	54
Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°)	42
Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad)	6.3
Verhoog beeldgrootte	Nee
Met geheugen functie	Ja
Intern geheugen	Nee
SD-kaartslot	Nee
MiniSD-card slot	Nee
MicroSD-kaartslot	Nee
CompactFlash I card slot	Nee
CompactFlash II card slot	Nee
USB aansluiting	Ja
Bluetooth interface	Ja

Wi-Fi-Compatible	Ja
Analoge video uitgang	Nee
HDMI-aansluiting	Nee
Ethernet	Nee
Gigabit Ethernet	Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting	Nee
Gekoelde detector	Nee
Met laser	Nee
Met ingebouwde lamp	Nee
Met statiefhouder	Nee
Geschikt voor uitwisselbare lenzen	Nee
Met digitaal alarm	Nee
Met vochtsensor	Nee
Met laser afstandsmeter	Nee
Batterij-/accuvoeding	Ja
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Ingangsspanning bij DC (V)	5/5
Max. gebruiksduur batterij (h)	1.5
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Gewicht (kg)	0.153
Sensor resolutie (horizontaal) (px)	160
Sensor resolutie (verticaal) (px)	120
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN