


# Premium kunststof open LT vloerverwarming verdeler 5-groeps (W50005)

(W50005)



8718531993631



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Artikelnummer   | 401312921                 |
| Fabrikantnummer | W50005                    |
| EAN code        | 8718531993631             |
| Merk            | MAGNUM                    |
| Productgroep    | Regelunit vloerverwarming |
| Serie/Programma | Verdeler                  |

## Technische details

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Materiaal                                            | Kunststof   |
| Aansluiting centrale verwarming                      | Binnendraad |
| Nom. diameter centrale verwarming                    | 1 " (25)    |
| Uitwendige buisdiameter CV (mm)                      | 33.7        |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen                       | 5           |
| Uitbreidbaar                                         | Nee         |
| Max. aantal uitbreidingsgroepen                      | 0           |
| Aansluiting vloerverwarmingsgroepen                  | Euroconus   |
| Uitwendige buisdiameter vloerverwarmingsgroepen (mm) | 10/20       |
| Afsluitbare groepen                                  | Ja          |
| Met thermometer                                      | Ja          |
| Met aftap                                            | Ja          |
| Met ontluchting                                      | Ja          |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Met wandbevestigingsbeugel             | Ja                        |
| Met bevestigingsmateriaal              | Ja                        |
| Breedte (mm)                           | 430                       |
| Hoogte (mm)                            | 375                       |
| Diepte (mm)                            | 125                       |
| Plaats aansluiting centrale verwarming | Zijkant                   |
| Met pomp                               | Nee                       |
| Met aftapper                           | Ja                        |
| Aansluitwijze primaire zijde           | 2-pijps                   |
| Geschikt voor koeling                  | Ja                        |
| Positie primaire aansluiting           | Links/rechts              |
| Aansluiting primair                    | Binnendraad conisch (NPT) |
| Nom. diameter primair                  | 1 " (25)                  |
| Uitwendige buisdiameter primair (mm)   | 25                        |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | Ja                        |
| Max. werkdruk (bar)                    | 3                         |
| Met mengventiel                        | Nee                       |
| Multi-zone verdeler                    | Ja                        |
| Temperatuurbegrenzing                  | Nee                       |
| Met terugslagklep                      | Nee                       |
| Met circulatiepomp                     | Nee                       |
| Druktrap klasse                        | PN 16                     |
| Met regeling                           | Nee                       |
| Voedingsspanning (V)                   | 0                         |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Frequentie (Hz)                                  | 0         |
| Opgenomen vermogen in bedrijf (W)                | 0         |
| Met manometer                                    | Ja        |
| Met vul/aftapkraan                               | Ja        |
| Aantal secundaire groepen                        | 5         |
| Aansluiting secundair                            | Euroconus |
| Nom. diameter secundair                          | 3/4" (20) |
| Uitwendige buisdiameter secundair (mm)           | 10/20     |
| Met doorstroommeter                              | Ja        |
| Doorstroomcapaciteit (l/h)                       | 0/150     |
| Met thermische stelaandrijving                   | Nee       |
| Min. drukverschil secundair aanvoer/retour (kPa) | 20        |
| Met omkasting                                    | Nee       |
| Hydraulische balans regeling                     | Geen      |
| Volumestroommeting                               | Analoog   |
| Temperatuurmeting aanvoer                        | Analoog   |
| Temperatuurmeting retour                         | Analoog   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/magnum-premium-kunststof-open-lt-vloerverwarming-ver>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De MAGNUM Premium Kunststof Open verdeler bestaat uit losse kunststof elementen die onderling verbonden zijn doormiddel van draadstangen. Hierdoor is de verdeler modulair opgebouwd.

De losse elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide kunststof die zeer geschikt is voor hoge, maar ook lage temperaturen. De elementen hebben een dubbelwandige opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen, maar ook voor koelen.

Door deze isolatielaag ontstaat nagenoeg geen condensvorming op de verdeler. Deze verdeler wordt steeds vaker toegepast in combinatie met een warmtepomp, die in de winter verwarmd en in de zomer koelt. Standaard is deze verdeler voorzien van 1" kogelkranen, 2 automatische ontluchters, 2 vulaftapkranen, thermometer en een thermo-manometer.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA