


**inbouwspot kantelbaar
dimbaar rond wit 4W
230lm 2700K incl. driver
Ø50mm - zaagmaat
Ø44mm IP44 (IL-
DCM4TK27W)**

(IL-DCM4TK27W)



8719214376321



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401313025 |
| Fabrikantnummer | IL-DCM4TK27W |
| EAN code | 8719214376321 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Camicro |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 4/4 |
| Max. systeemvermogen (W) | 4 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700/2700 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm) | 230/230 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-kantelbaar-dimbaar-rond-wit-4w-230v-50mm-zaagmaat-o44mm-ip44-il-dcm4tk27w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past.

Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.

Kleur: RAL 9003

Technische details

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 50 |
| Lengte (mm) | 50 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uit |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Voorschakelapparaat | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |

| | |
|---|--------------|
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstrale |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte/diepte (mm) | 40 |
| Beschermingsklasse | II |
| Slagvastheid | IK02 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 57.5 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Materiaal afdekking | Kunststof tr |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40 |

| | |
|---|-------------|
| Lichtsterkte (cd) | 379 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 40 |
| Inbouwdiameter (mm) | 44 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN