

**inbouwspot kantelbaar
dimbaar rond wit 4W
235lm 3000K incl. driver
Ø50mm - zaagmaat
Ø44mm IP44 (IL-
DCM4TK3W)**

(IL-DCM4TK3W)



8719214376338



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401313026 |
| Fabrikantnummer | IL-DCM4TK3W |
| EAN code | 8719214376338 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Camicro |
| Lengte (mm) | 50 |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Overig |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 4/4 |
| Max. systeemvermogen (W) | 4 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte/diepte (mm) | 40 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm) | 230/230 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |

Technische details

| | |
|---|--------------|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 50 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uit |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |

| | |
|---|--------------|
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 57.5 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Materiaal afdekking | Kunststof tr |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40 |
| Lichtsterkte (cd) | 379 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 40 |
| Inbouwdiameter (mm) | 44 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75/1.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 |

| | |
|---|-------------|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.9 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.9 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | G |
| Kleur reflector | Zilver |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 58.75/58.75 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-kantelbaar-dimbaar-rond-wit-4w-2:050mm-zaagmaat-o44mm-ip44-il-dcm4tk3w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past.

Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA