


**inbouwspot kantelbaar
dimbaar rond zwart 4W
230lm 2700K incl. driver
Ø50mm - zaagmaat
Ø44mm IP44 (IL-
DCM4TK27B)**

(IL-DCM4TK27B)



8719214376345



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313027
Fabrikantnummer	IL-DCM4TK27B
EAN code	8719214376345
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camico
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	230/230

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-kantelbaar-dimbaar-rond-zwart-4w-o50mm-zaagmaat-o44mm-ip44-il-dcm4tk27b>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past.

Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	50
Lengte (mm)	50
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230

Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstrale
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	57.5
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40

Lichtsterkte (cd)	379
Vermogensfactor	0.9
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	44
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN