


**inbouwspot kantelbaar
dimbaar rond zwart 4W
235lm 3000K incl. driver
Ø50mm - zaagmaat
Ø44mm IP44 (IL-
DCM4TK3B)**

(IL-DCM4TK3B)



8719214376352



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313028
Fabrikantnummer	IL-DCM4TK3B
EAN code	8719214376352
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camico
Lengte (mm)	50
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	230/230
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	50
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	57.5
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Lichtsterkte (cd)	379
Vermogensfactor	0.9
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	44
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Kleur reflector	Zilver
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	58.75/58.75

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-kantelbaar-dimbaar-rond-zwart-4w-o50mm-zaagmaat-o44mm-ip44-il-dcm4tk3b>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past. Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.

Kleur: RAL 9017

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA