


**inbouwspot set dimbaar
rond wit 4W 260lm
2700K incl. driver
Ø65mm - zaagmaat
Ø58mm IP44 (IL-
CBSET27W)**

(IL-CBSET27W)



8719214377533



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313029
Fabrikantnummer	IL-CBSET27W
EAN code	8719214377533
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Cabled
Lengte (mm)	65
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	15
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	260
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	260/260

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	65
--	----

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
---------------------------	-----

Geschikt voor pendelophanging	Nee
-------------------------------	-----

Geschikt voor plafondmontage	Ja
------------------------------	----

Geschikt voor truss montage	Nee
-----------------------------	-----

Buitendiameter (mm)	65
---------------------	----

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
--------------------------------------	-----

Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
---------------------------------	-----

Geschikt voor klemmontage	Nee
---------------------------	-----

Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
-----------------	------------------

Met bewegingssensor	Nee
---------------------	-----

Met lichtsensor	Nee
-----------------	-----

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
----------	------------------------

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
-----------------------------------	---

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
---------------------	-----------------------------

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
--------------------------------	----

Nom. spanning (V)	230/230
-------------------	---------

Reflector	Overig
-----------	--------

Lichtverdeling	Symmetrisch
----------------	-------------

Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
--------------------------------------	----

Spanningstype	AC
---------------	----

Kleurweergave-index	90-100
---------------------	--------

Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	65
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	150/150
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.85
Inbouwdiameter (mm)	58
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse	A+
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee

Dimbaar

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-set-dimbaar-rond-wit-4w-260lm-27-zaagmaat-o58mm-ip44-il-cbset27w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld chroom

De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar!

In de basisset vind je 2 spots, de dimbare driver en alle benodigde aansluitsnoeren. Als je wil kan je meer spots aan 1 driver koppelen, maximaal 4. Je kan ze in serie of parallel aansluiten, net wat handig is binnen de beschikbare ruimte.

De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen!

Aan de driver zit een stroomkabel van 2,0 meter en een kabel met een connector van 1,5 meter. Bij elke spot zit nog een kabel van 1,5 meter, zie de handleiding voor de mogelijkheden tot bedrading van de spots.

De afmetingen van de driver zijn: hoogte: 28 mm - breedte: 45 mm - lengte:119 mm.

Generereerd op datum: 14-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA