

**inbouwspot set dimbaar
rond zwart 4W 260lm
2700K incl. driver
Ø65mm - zaagmaat
Ø58mm IP44 (IL-
CBSET27B)**

(IL-CBSET27B)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313031
Fabrikantnummer	IL-CBSET27B
EAN code	8719214378110
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Cabled
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	260
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	260/260
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	65

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-set-dimbaar-rond-zwart-4w-260lm-zaagmaat-o58mm-ip44-il-cbset27b>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor u verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld chroom

De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar!

In de basisset vind je 2 spots, de dimbare driver en alle benodigde aansluitsnoeren. Als je wil kan je meer spots aan 1 driver kopp of parallel aansluiten, net wat handig is binnen de beschikbare ruimte.

De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen!

Aan de driver zit een stroomkabel van 2,0 meter en een kabel met een connector van 1,5 meter. Bij elke spot zit nog een kabel v de mogelijkheden tot bedrading van de spots.

De afmetingen van de driver zijn: hoogte: 28 mm - breedte: 45 mm - lengte:119 mm.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	65
Lengte (mm)	65
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	15
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	65
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant

Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.85
Inbouwdiameter (mm)	58
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse	A+

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN