


**inbouwspot dimbaar rond
geborsteld chroom 4W
260lm 2700K Ø65mm -
zaagmaat Ø58mm IP44
(IL-CB4K27M)**

(IL-CB4K27M)



8719214377618



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313033
Fabrikantnummer	IL-CB4K27M
EAN code	8719214377618
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Cabiled
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Chroom
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	260
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	260/260
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	65

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	65
Lengte (mm)	65
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	22/22
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	15
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	65
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.85
Inbouwdiameter (mm)	58
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse	A+

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-dimbaar-rond-geborsteld-chroom-zaagmaat-o58mm-ip44-il-cb4k27m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in wit en geborsteld chroom.

De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar!

De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen!

LET OP:

Deze spot wordt geleverd zonder driver. Heb je voldoende aan slechts één Cabiled? Kies dan voor deze losse spot en de IL-CB13D driver welke bij de accessoires te vinden is. Wil je meer spots gebruiken? Kies dan voor de basisset IL-CBSET. In deze basisset zitten 2 spots en een driver, deze kun je uitbreiden met nog 2 losse spots tot in totaal 4 spots per driver

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA