

**inbouwspot kantelbaar  
dimbaar rond wit 8W  
640lm 2700K incl. driver  
Ø82mm - zaagmaat  
Ø63mm IP44 (IL-  
DCM8K27W)**

(IL-DCM8K27W)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313036
Fabrikantnummer	IL-DCM8K27W
EAN code	8719214376246
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camini
Geschikt voor lampvermogen (W)	8/8
Max. systeemvermogen (W)	8
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	640/640

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-kantelbaar-dimbaar-rond-wit-8w-64082mm-zaagmaat-o63mm-ip44-il-dcm8k27w>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Serie warm witte 8W LED spots in stoere mat witte en mat zwarte uitvoering. Kies uit een vast of kantelbaar model. De vaste serie heeft een LED die dieper in het armatuur ligt, waardoor het licht niet verblindend is. De kantelbare spots zijn ideaal voor het gericht uitlichten van wanden of objecten. Ze zijn verkrijgbaar in een ronde en vierkante uitvoering. De Camini's zijn IP44 geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer (zone 2). De spots zijn 20° kantelbaar.

Geleverd inclusief driver.

De minimale inbouwdiepte moet 80 mm zijn ten behoeve van de driver.

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Lengte (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230

Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstraal
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	80
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof tr...
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Lichtsterkte (cd)	1691
Vermogensfactor	0.9
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	64
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN