


**inbouwspot set  
kantelbaar dimbaar rond  
zwart 8W 640lm 2700K  
incl. driver Ø82mm -  
zaagmaat Ø63mm IP44  
(IL-DCM8K27B3P)**

(IL-DCM8K27B3P)



8719214378141



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313040
Fabrikantnummer	IL-DCM8K27B3P
EAN code	8719214378141
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camini
Geschikt voor lampvermogen (W)	24/24
Max. systeemvermogen (W)	24
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1920
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	100/1920
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	80

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-inbouwspot-set-kantelbaar-dimbaar-rond-zwart-driver-o82mm-zaagmaat-o63mm-ip44-il-dcm8k27b3p>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Interlight Anniversary 3-pack Camini spots zijn verkrijgbaar als ronde kantelbare variant. Het matte oppervlak van de spots zorgt voor een zachte uitstraling. De Camini spots worden geleverd met 3 dimbare drivers. Voor restaurants, hotels, theaters, winkels en residentiële toeristische verlichting. Ze zijn IP44, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer zone 2.

# Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Lengte (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja

Geschikt voor aantal lichtbronnen	3
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Hoogglans
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	80
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel

Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Lichtsterkte (cd)	1691
Vermogensfactor	0.9
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	64
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse	A+

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN