


downlighter CCT 12/18W 1080/1710lm Ø220mm - zaagmaat Ø120-200mm IP44 (IL-DN220KS)

(IL-DN220KS)



8719214378769



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313042
Fabrikantnummer	IL-DN220KS
EAN code	8719214378769
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Next Multi
Geschikt voor lampvermogen (W)	12/18
Max. systeemvermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/6000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1710
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1080/1710
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	95

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	220
Lengte (mm)	220
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Breedte (mm)	220
Hoogte/diepte (mm)	22
Beschermingsklasse	II
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89

Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Geplastificeerd
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Oppervlak geborsteld	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A+
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.9
Inbouwbreedte (mm)	200
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse	A+
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen

Lichtstroom regelbaar

Standen

Stralingshoek regelbaar

Nee

Geschikt voor wandmontage

Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-downlighter-cct-12-18w-1080-1710lm-o220mm-ip44-il-dn220ks>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dankzij het inventieve montage systeem kan je de downlight gebruiken als inbouw downlight en als opbouw plafonniere. Wanneer je kiest voor de inbouw optie, kan je de veren op het frame plaatsen voor diverse inbouwmaten. Met het schuifje achterop kan je schakelen tussen drie lichtkleuren: warm wit, neutraal wit en koel wit. Daarnaast kan je ook schakelen tussen twee wattages.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA