


downlighter met sensor
CCT 18/25W
1710/2375lm Ø300mm -
zaagmaat Ø150-270mm
IP44 (IL-DN300KSR)

(IL-DN300KSR)



8719214378950



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313044
Fabrikantnummer	IL-DN300KSR
EAN code	8719214378950
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Next Multi
Geschikt voor lampvermogen (W)	18/18
Max. systeemvermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/6000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1800
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1710/1800
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	95

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	300
Lengte (mm)	300
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Breedte (mm)	300
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	II
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89

Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Geplastificeerd
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Oppervlak geborsteld	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A+
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.9
Inbouwbreedte (mm)	270
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse	A+
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen

Lichtstroom regelbaar	Nee
-----------------------	-----

Stralingshoek regelbaar	Nee
-------------------------	-----

Geschikt voor wandmontage	Ja
---------------------------	----

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-downlighter-met-sensor-cct-18-25w-1710-2375l-o150-270mm-ip44-il-dn300ksr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze downlight is dankzij de bouwvorm en montage optie overal inzetbaar, zelfs als plafonniere. Vanwege de verstelbare veren op de achterzijde kun je dit armatuur op diverse gatmaten toepassen. Het armatuur is slank, compact en voorzien van een opalen PMMA plaat voor een egaal lichtbeeld dat niet verblindt. PMMA zorgt dat de lichtdistributieplaat niet verkleurt. De geïntegreerde no-flick driver zorgt ervoor dat er geen hinderlijke trillingen in het licht voorkomen en voorkomt b.v. hoofdpijn. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren 3.000, 4.000 en 6.000K. Uitgerust met Radar detectiesensor. Stel middels de switches eenvoudig de brandtijd in na het detecteren van beweging (1min., 5min. of 10min.). Geschikt voor gangen en open ruimtes. In kleine ruimtes zoals een wc, die aan een gang grenst, zou het licht ongewenst aan kunnen gaan. IP44.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA