


multi batterij LED bouwlamp compatible met verschillende 18V accu's 4500lm - 4000 MA (1173140400)

(1173140400)



4007123676613



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313271
Fabrikantnummer	1173140400
EAN code	4007123676613
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Bouwlamp
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-multi-batterij-led-bouwlamp-compatible-m-accu-s-4500lm-4000-ma-1173140400>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dankzij het brennenstuhl® Multi Battery 18V System is de extreem robuuste en heldere Multi Battery LED-accu bouwlamp met 40 W vermogen compatibel met verschillende 18V-accu's (verschillende Ah-klassen) van de 7 fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en Milwaukee. Brennenstuhl maakt deel uit van AMPShare - Powered by Bosch Professional. De AMPShare accu-alliantie maakt het mogelijk brennenstuhl® werklampen te gebruiken met de 18V oplaadbare accu's van Bosch Professional. Het maakt dus niet uit welk batterijsysteem reeds in gebruik is, de interfacetechnologie biedt maximale flexibiliteit en het is mogelijk terug te vallen op het batterijsysteem van iemands keuze. De bijpassende adapter (4 meegeleverd) kan met een handomdraai in de interface worden gestoken. De slagvaste werkspot met een enorme lichtsterkte dankzij ingebouwde COB LED's heeft bovendien een batterijstatusweergave voor de resterende energie van de gebruikte batterijen (de batterijen moeten extern worden opgeladen) en een beveiligingssysteem voor Powertool batterijen. Dit beschermt de batterijen tegen diepe ontlading en oververhitting (veroorzaakt door hoge belastingstromen). De Multi Battery LED werklamp heeft ook de volgende indrukwekkende kenmerken:

- Met aan/uit schakelaar
- LED schijnwerper met kantelbeveiliging, beschermt lens en behuizing van de schijnwerper
- Ergonomische handgreep
- Statiefbevestiging mogelijk
- Lichtduur afhankelijk van de gebruikte batterij

ca. 30min/1Ah bij 100% lichtopbrengst,
ca. 40min/1Ah bij 75% lichtopbrengst,
ca. 60 min/1Ah bij 50% lichtopbrengst,
ca. 120 min/1Ah bij 25% lichtopbrengst

- Met 4 schakelniveaus (100% - 75% - 50% - 25%)
- Opgenomen vermogen: 40 W
- Lichtstroom: 4500 lm
- Beschermingsklasse: IP65
- Slagvastheid: IK08
- Beschermingsklasse: III
- Categorie 2 (K2) apparatuur: voor gebruik in ruwe omgevingen met hoge mechanische, fysische en chemische belasting

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA