

krachtstroomkabel 32A 400V 10 meter H07RN-F 5x6 met CEE en contrastekker - zwart (1167320100)

(1167320100)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313281
Fabrikantnummer	1167320100
EAN code	4007123667819
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Aansluitleiding
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.6
Aantal aders	5
Lengte (m)	10
Nom. stroom (A)	32
Filter_Lengte	10 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6 mm ²
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Aantal Aders	5

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-krachtstroomkabel-32a-400v-10-meter-h07r-contrastekker-zwart-1167320100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Brennenstuhl 32 A CEE-verlengkabel met EAN 4007123667819 is een robuust uitgevoerd verlengsnoer van 10 meter met 5-polige H07RN-F kabel (5G6,0 mm²) dat is ontworpen voor krachtstroom-verlenging bij zwaardere elektrische toepassingen in de industrie, op bouwplaatsen en bij evenementen. Dankzij de hoogwaardige rubber-neopreen mantel biedt het snoer een uitstekende mechanische en chemische bestendigheid, geschikt voor intensief dagelijks gebruik onder wisselende omstandigheden.

- Robuuste 32 A/400 V CEE-aansluitingen
- Voorzien van een 32 A krachtstroom CEE-stekker en bijpassende CEE-koppeling, wat zorgt voor veilige en betrouwbare aansluiting op 400 V krachtstroomnetten.
- 5-polige configuratie ondersteunt fase, nul en aarde plus extra veiligheidscontacten voor geavanceerde toepassingen.
- H07RN-F rubber kabel voor zwaardere omstandigheden
- H07RN-F 5G6,0 mm² kabel met robuuste rubber-neopreen mantel die weerstand biedt tegen olie, UV-straling en mechanische belasting.
- Geschikt voor veeleisende installaties en ruwe omgevingen zoals bouwplaatsen en industriële omgevingen door de verhoogde slijtvastheid van de kabel.
- Optimale lengte en flexibiliteit op locatie
- 10 m lengte biedt voldoende bereik voor tijdelijke en permanente opstellingen zonder tussenverlengingen.
- Flexibele kabelconstructie vereenvoudigt het leggen en terugrollen voor mobiele inzet.
- Beschermingsklasse IP44 voor spatwaterbestendigheid
- De verlengkabel is uitgevoerd met IP44-behuizing op de CEE-connectoren, wat spatwaterbescherming biedt bij installatie buiten of in vochtige omstandigheden.
- Geschikt voor gebruik in wisselende weersomstandigheden en op locaties waar beperkte waterbelasting kan optreden.

Generereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA