


universele LED controller dimmer 1-10V (ID1-10V CON)

(90.100.080)



8718836970382



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313396
Fabrikantnummer	90.100.080
EAN code	8718836970382
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	ID-MKII
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira dimmers\$Gira SKabelgoot 100
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-controller-dimmer-1-10v-id1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Controller is uiterst geschikt om LED Drivers met een hoog wattage te dimmen. Daarnaast is de universele controller bet eenvoudige installatie. De controller dimmer is af te werken met nagenoeg alle knoppen van bekende merken en series schakel hulpstukken meegeleverd).

Instelmogelijkheden:

- Min instelling

Geschikt voor lampen:

- LED Driver (1-10 Volt)

Inhoud:

- De LED Controller 1-10 Volt
- Handleiding
- Adapter set voor ander merk afdek materiaal

Geschikt voor merken:

- ION INDUSTRIES
- EMhub
- Gira
- Busch-Jaeger
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA
- Berker
- Q-Link
- Kopp
- Niko

Geteste merken:

- Tridonic
- Meanwell
- AGT

Naast deze geteste merken, zijn wij nog geen LED Drivers tegengekomen die wij niet konden dimmen.

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja

Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5.024
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	1/10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja

Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN