


universele LED tastdimmer comfort 0.3-200W (90.100.070)

(ID200W-TAST)



8718836970436



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313397
Fabrikantnummer	ID200W-TAST
EAN code	8718836970436
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Tast
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira dimmers\$Gira SKabelgoot 100 mm breed \$Busch-Ja
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-tastdimmer-comfort-0-3-200w-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Tastdimmer 0.3-200 Watt is ideaal voor het dimmen middels een Soft Touch bediening. De dimmer is toepasbaar in een hot van de bijpassende neventoestel-tastdimmer, en heeft een strak design. Deze dimmer is te gebruiken met verschillende kleuren tast! de juiste kleur knop te selecteren, is de set compatible, met diverse series van de merken EMhub, Gira, Jung, Busch Jaeger, Kopp, B voor de juiste compatible knop).

Instelmogelijkheden:

- Boost, voor anti-popcorn effect (zie de factsheet voor uitleg)
- Min instelling
- Max instelling

De LED Tastdimmer beschikt over de mogelijkheid om de minimale/maximale instelling handmatig in te stellen middels de stelschroeven. Verder kan de boost functie gebruikt worden, waarmee een ongewenste hoge helderheid bij inschakelen van de lamp tegengegaan wordt.

Geschikt voor lampen:

- Led lampen 230V* (max. 200 Watt)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 200 Watt) LET OP GEEN MAGNETISCHE BALLAST

Inhoud:

- De LED Tastdimmer 200 Watt
- Handleiding

Geschikt voor merken:

- ION INDUSTRIES

Geteste merken:

- IKEA
- Philips
- Calex
- Osram
- Diverse LED Drivers oa: Meanwell, Tridonic, Osram LED

Naast deze geteste merken, zijn wij nog geen LED lampen/LED drivers tegengekomen die wij niet konden dimmen.

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Ja
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja

Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5024
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00

Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN