


universele LED neventoestel tastdimmer 0.3-200W (90.100.071)

(ID200-NEV)



8718836979828



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313398
Fabrikantnummer	ID200-NEV
EAN code	8718836979828
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Tast
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira dimmers\$Gira SKabelgoot 100 mm breed \$Busch-Ja
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-neventoestel-tastdimmer-0-3-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ION INDUSTRIES neventoestel tastdimmer, kan gebruikt worden als uitbereiding, op de comfort tastdimmer van ION niet zonder deze comfort tastdimmer.

De LED Tastdimmer Neventoestel is hét model om de Tastdimmer in een hotelschakeling te gebruiken. Het toestel kent een zeer eer ingesteld te worden. Deze dimmer kent namelijk exact dezelfde instellingen als de LED Tastdimmer 200 Watt van ION INDUSTRIES. Verschillende kleuren tastknoppen van ION INDUSTRIES. Door de juiste kleur knop te selecteren, is de set compatible, met diverse se Busch Jaeger, Kopp, Berker en Schneider Merten (zie bijlage voor de juiste compatible knop).

Instelmogelijkheden:

De LED Tastdimmer Neventoestel hoeft niet in-/afgesteld te worden. De LED Dimmer neemt exact dezelfde instellingen als de LED Tastdimmer van ION INDUSTRIES over.

Geschikt voor lampen:

- Led lampen 230V* (max. 200 Watt)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 200 Watt) LET OP GEEN MAGNETISCHE BALLAST

Inhoud:

- De LED Tastdimmer Neventoestel
- Handleiding

Geschikt voor merken:

- ION INDUSTRIES
Geteste merken:
- IKEA
- Philips
- Calex
- Osram
- Diverse LED Drivers oa: Meanwell, Tridonic, Osram LED
- Naast deze geteste merken, zijn wij nog geen LED lampen/LED drivers tegengekomen die wij niet konden dimmen.

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Ja
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee

Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5024
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem

Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN