


sokkel 2-voudig tastsensor 4 Komfort voor KNX - Systeem 55 (504200)

(504200)



4010337110798



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313573
Fabrikantnummer	504200
EAN code	4010337110798
Merk	Gira
Productgroep	Tastsensor bussysteem
Serie/Programma	Non-Design
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira systeem 55 crème\$Gira syst
Filter_typen_product	Overig
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-sokkel-2-voudig-tastsensor-4-komfort-voor-knx-syste>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze 2-voudige tastsensor 4 Komfort van Gira beschikt over een geïntegreerde busaankoppelaar voor aansluiting op KNX-syste externe voeler met vaste bedrading aan te sluiten.

Kenmerken zijn:

- Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
- Geïntegreerde temperatuursensor.
- De tastsensor moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets. Er zijn drie wippensets beschikbaar: wippense of individueel gelaserde wippen.
- De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie "normaal") of verticaal (inbouwpositie "-90° gedraaid") worden ingebouwd.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Tactiele terugkoppeling bij druk op de knop.
- Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur, kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveeneheid thermostaatneveeneheid.
- Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen, uitschakelen, omschakelen.
- Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegram zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
- Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tuss kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bedienir
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden vc lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
- Scène-neveeneheid: de werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer zijn instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX worden gezonden. Het bedieni de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De werkwijze van de kanalen kan apart van elkaar worden ingestelk
- Thermostaatneveeneheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheid gewenste waarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of wippen.

Bijgeleverd:

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
- Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstelling. De bij het schakelaarprogramma passende wi

Technische details

Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Geen
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met diefstal-/demontagebescherming	Ja
Busaansluiting incl.	Ja
Aantal bedieningspunten	4

Aantal toetsen	2
Met LED indicatie	Ja
Met indicatieveld	Nee
Met display	Nee
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Overig
Transparant	Nee
Met ruimtethermostaat	Nee
Met IR-sensor	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP21

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN