


GF3 glasvezeltrekveer met digitale lengtemeter Ø 3mm 20m (10192)

(10192)



9120045476729



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313599
Fabrikantnummer	10192
EAN code	9120045476729
Merk	Runpotec
Productgroep	Trekveersysteem
Serie/Programma	Handgereedschap
Materiaal	Kunststof
Lengte (m)	20

Technische details

Inzetbereik	Installatiebuis
Kwaliteitsklasse	Glasvezelversterkt kunststof (GFR)
Breedte/diameter trekveer (mm)	3
Materiaaldikte trekveer (mm)	3
Kopvorm	Ovaal
Vorm	Rond
Schroefdraadaansluiting	Ja
Kleur	Geel
Breukbelasting (kg)	130
Cable guide head diameter (mm)	7
Draagwijze	Behuizing

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-gf3-glasvezeltrekveer-met-digitale-lengtemeter>:

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeltrekinrichting inclusief digitale meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met knikbeschermende eindhuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatenteerde geleidepunt met torsiecompensatie (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm). Opgeslagen in een schokbestendige plastic doos. De box is spat- en stofdicht, extreem slagvast en daardoor ideaal voor op de bouwplaats. Voor servicewerkzaamheden kan de kunststof GF3-box met slechts één schroef worden geopend. Het anti-retoursysteem voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terugglijdt in de doos. Verder heeft de box een ergonomische draagbeugel en een antislip coating. Een 18-delige accessoireset is bij de levering inbegrepen. Met de nieuw ontwikkelde anti-kniktechnologie kunnen buigradii tot $R = 38$ mm worden overwonnen. De opgegeven totale breukbelasting van 130 kg heeft betrekking op de glasvezelstaaf inclusief knikbeschermingshulzen. Uitstekend in combinatie met de RUNPOTEC inspectiecamera's. De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buiten) met ingebouwde wartel en beschermkap kan gebruikt worden voor één of meerdere kabels met een kabeldiameter tot Ø 12 mm. Snelle bevestiging van de kabels aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de kabel. Optimaal toepassingsgebied: voor buisafmetingen 10 mm - 50 mm. Applicatiefilm: U kunt een korte, zeer informatieve applicatiefilm bekijken door de QR-code te scannen of op www.runpotec.com.

Leveringsomvang: 1 x GF3 incl. meterteller in kunststof box, lengte 20 m, knikbeveiliging aan beide zijden (begin/einde), inhoud toebehoren: 1 x geleidepunt met torsiecompensatie, 1 x RTG Ø 6 mm knikbeveiliging, 1 x intrekhulp, 1 x speciale lijm 3 g, 1 x kabellus (buiten Ø 14 mm), 6 x plakhulzen Ø 3 mm, 3 x sleepogen Ø 7 mm, 1 x startlamp Ø 11 mm, 1 x aansluithuls, 2 x montagesleutels, 1 x knoopcelbatterij CR2032

Voordelen:

- Geïntegreerde digitale meterteller
- Geleidepunt met verdraaiingscompensatie en knikbescherming
- Automatische achteruitrijbeveiliging
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud - draai gewoon 1 schroef open stuwkracht stabiel
- Geschikt voor bouwplaatsen
- Spatwater- en stofdicht
- Schok- en breukvast
- Ook voor bezette leidingen
- Inclusief kabeltreklus (Ø buiten 14 mm)
- Ergonomische handgreep en draaggreep
- Inspectiecamera RC2 compatibel
- Totale breukbelasting 130 kg

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA