


# GF3 glasvezeltrekveer zonder lengtemeter Ø 3mm 20m (10196)

(10196)



9120045477146



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Artikelnummer   | 401313602       |
| Fabrikantnummer | 10196           |
| EAN code        | 9120045477146   |
| Merk            | Runpotec        |
| Productgroep    | Trekveersysteem |
| Serie/Programma | Handgereedschap |
| Materiaal       | Kunststof       |
| Lengte (m)      | 20              |

## Technische details

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Inzetbereik                    | Installatiebuis                    |
| Kwaliteitsklasse               | Glasvezelversterkt kunststof (GFR) |
| Breedte/diameter trekveer (mm) | 3                                  |
| Materiaaldikte trekveer (mm)   | 3                                  |
| Kopvorm                        | Ovaal                              |
| Vorm                           | Rond                               |
| Schroefdraadaansluiting        | Ja                                 |
| Kleur                          | Geel                               |
| Breukbelasting (kg)            | 130                                |
| Cable guide head diameter (mm) | 7                                  |
| Draagwijze                     | Behuizing                          |



# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/runpotec-gf3-glasvezeltrekveer-zonder-lengtemeter-o-3m>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Kabeltrekinrichting zonder meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met knikbeveiligingshuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatenteerde geleidepunt met torsiecompensatie (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm). Opgeslagen in een schokbestendige plastic doos. De box is spat- en stofdicht, extreem slagvast en daardoor ideaal voor op de bouwplaats. Voor servicewerkzaamheden kan de kunststof GF3-box met slechts één schroef worden geopend. Het anti-retoursysteem voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terugglijdt in de doos. Verder heeft de box een ergonomische draagbeugel en een antislip coating. Een 18-delige accessoireset is bij de levering inbegrepen. Met de nieuw ontwikkelde anti-kniktechnologie kunnen buigradii tot  $R = 38$  mm worden overwonnen. De opgegeven totale breukbelasting van 130 kg heeft betrekking op de glasvezelstaaf inclusief knikbeschermingshulzen. Uitstekend in combinatie met de RUNPOTEC inspectiecamera's. De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buiten) met ingebouwde wartel en beschermkap kan gebruikt worden voor één of meerdere kabels met een kabeldiameter tot Ø 12 mm. Snelle bevestiging van de kabels aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de kabel. Optimaal toepassingsgebied: voor buisafmetingen 10 mm - 50 mm. Applicatiefilm: U kunt een korte, zeer informatieve applicatiefilm bekijken door de QR-code te scannen of op [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com).

Leveringsomvang: 1 x GF3 zonder meterteller in kunststof box, lengte 20 m, knikbeschermings-eindhuls aan beide zijden (begin/einde), leveringsomvang toebehoren: 1 x geleidepunt met torsiecompensatie, 1 x knikbeschermings-eindhuls RTG Ø 6 mm, 1 x intrekhulp, 1 x speciale lijm 3 g, 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm buiten), 6 x plakhulzen Ø 3 mm, 3 x trekogen Ø 7 mm, 1 x starter bol Ø 11 mm, 1 x aansluitmof, 2 x montagesleutels

### Voordelen:

- Geleidepunt met verdraaiingscompensatie en knikbescherming
- Automatische achteruitrijbeveiliging
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud - draai gewoon 1 schroef open
- Stuwkracht stabiel
- Geschikt voor bouwplaatsen
- Spatwaterdicht en stofdicht
- Schok- en breukvast
- Ook voor bezette leidingen
- Inclusief kabeltreklus (Ø buiten 14 mm)
- Ergonomische handgreep en draaggreep
- Inspectiecamera RC2 compatibel
- Totale breukbelasting 130 kg

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA