


GF3 glasvezeltrekveer zonder lengtemeter Ø 3mm 50m (10198)

(10198)



9120045477160



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313604
Fabrikantnummer	10198
EAN code	9120045477160
Merk	Runpotec
Productgroep	Trekveersysteem
Serie/Programma	Handgereedschap
Materiaal	Kunststof
Lengte (m)	50

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-gf3-glasvezeltrekveer-zonder-lengtemeter-o-3m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeltrekinrichting zonder meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met knikbeveiligingshuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatent torsiecompensatie (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm). Opgeslagen in een schokbestendige plastic doos. De box is spat- en stofdicht voor op de bouwplaats. Voor servicewerkzaamheden kan de kunststof GF3-box met slechts één schroef worden geopend. Het ar glasvezelstaaf per ongeluk terugglijdt in de doos. Verder heeft de box een ergonomische draagbeugel en een antislip coating. E levering inbegrepen. Met de nieuw ontwikkelde anti-kniktechnologie kunnen buigradii tot R = 38 mm worden overwonnen. De c 130 kg heeft betrekking op de glasvezelstaaf inclusief knikbeschermingshulzen. Uitstekend in combinatie met de RUNPOTEC in: De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buiten) met ingebouwde wartel en beschermkap kan gebruikt worden voor één of me tot Ø 12 mm. Snelle bevestiging van de kabels aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de k Optimaal toepassingsgebied: voor buisafmetingen 10 mm - 50 mm.
Applicatiefilm: U kunt een korte, zeer informatieve applicatiefilm bekijken door de QR-code te scannen of op www.runpotec.com

Leveringsomvang: 1 x GF3 zonder meterteller in kunststof box, lengte 50 m, knikbeschermings-eindhuls aan beide zijden (begin 1 x geleidpunt met torsiecompensatie, 1 x knikbeschermings-eindhuls RTG Ø 6 mm, 1 x intrekhulp, 1 x speciale lijm 3 g, 1 x kal plakhulzen Ø 3 mm, 3 x trekogen Ø 7 mm, 1 x starter bol Ø 11 mm, 1 x aansluitmof, 2 x montagesleutels

Voordelen:

- Geleidepunt met verdraaiingscompensatie en knikbescherming
- Automatische achteruitrijbeveiliging
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud - draai gewoon 1 schroef open
- Stuwkracht stabiel
- Geschikt voor bouwplaatsen
- Spatwaterdicht en stofdicht
- Schok- en breukvast
- Ook voor bezette leidingen
- Inclusief kabeltreklus (Ø buiten 14 mm)
- Ergonomische handgreep en draaggreep
- Inspectiecamera RC2 compatibel
- Totale breukbelasting 130 kg

Technische details

Inzetbereik	Installatiebuis
Kwaliteitsklasse	Glasvezelversterkt kunststof (GF3)
Breedte/diameter trekveer (mm)	3
Materiaaldikte trekveer (mm)	3
Kopvorm	Ovaal
Vorm	Rond
Schroefdraadaansluiting	Ja
Kleur	Geel
Breukbelasting (kg)	130
Cable guide head diameter (mm)	7
Draagwijze	Behuizing

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN