


# ACTIESET

## inspectiecamera RC2

### 30m + GF3 met digitale

### lengtemeter 30m (11146)

(11146)



9120045477177



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313605
Fabrikantnummer	11146
EAN code	9120045477177
Merk	Runpotec
Productgroep	Inspectiecamera
Serie/Programma	Handgereedschap

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-actieset-inspectiecamera-rc2-30m-gf3-met-digit-11146>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

RUNPOCAM RC2 multifunctionele camera met een kabellengte van 30 m met spoel inclusief monitorbevestiging. In W-Boxx syst Extra groot 3,5" TFT LCD 16M kleurendisplay, beschermingsklasse IP 67, continue batterijwerking tot 6 uur. Bewijsbehoud/gehe CAMERAKOP met 6 geïntegreerde LED's, gevat in een robuuste RVS kop (Ø 13 mm) met RTG Ø 6 mm binnendraad. Compatibel een RTG Ø 6 mm schroefdraad (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, glasvezelstaaf Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm).

Optimaal toepassingsgebied: voor leidinginspecties over lange afstanden tot 50 meter. Vanaf een binnendiameter van 14 mm (k maar ook voor grotere buisdoorsneden (ventilatiesystemen, riolering, afvalwaterleidingen etc...:). In combinatie met de RUNPOST spouwmuurinspecties, verlaagde plafonds (over hoge plafondprofielen), schacht- en vloerdoorvoeren, onderhoud en systeemins GF3 - Kabeltrekinrichting inclusief digitale meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met knikbeschermende eindhuls (binnendraad RT geleidepunt met torsiecompensatie (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm). Opgeslagen in een schokbestendige plastic doos. De box is en daardoor ideaal voor op de bouwplaats. Voor servicewerkzaamheden kan de kunststof GF3-box met slechts één schroef word voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terugglijdt in de doos. Verder heeft de box een ergonomische draagbeugel en een ontwikkelde anti-kniktechnologie kunnen buigradii tot R = 38 mm worden overwonnen. De opgegeven totale breukbelasting van glasvezelstaaf inclusief knikbeschermingshulzen. De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buiten) met ingebouwde wartel en b één of meerdere kabels met een kabeldiameter tot Ø 12 mm. Snelle bevestiging van de kabels aan de lus. Eventuele stekkers w trekbelasting op de kabel.

Optimaal toepassingsgebied: voor buisafmetingen 10 mm - 50 mm.

Applicatiefilm: u kunt een korte, zeer informatieve applicatiefilm bekijken door de QR-code te scannen of op [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com)

Leveringsomvang: met frontschroefdraad, 1 x systeemglijder, 1 x LED-accu-hoogvermogenlamp 320 lumen, 1 x microgeheugen aansluitschroefdraadset RTG Ø 6 mm (3 stuks), 1 x vanghaak, 1 x 2-voudige USB-oplaadstekker 12 V, 1 x flexibel opzetstuk 12 cm USB-oplaadstekker 230 V, 1 x schroefdraadbevestiging RC 2, 1 x USB-oplaadkabel voor LED-acculamp

GF3: 1 x GF3 incl. meterteller in kunststof box, lengte 30 m, 1 x geleidepunt met torsiecompensatie, 1 x knikbeveiliging RTG Ø 6 mm, 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm buiten), 6 x plakhulzen Ø 3 mm, 3 x sleepogen Ø 7 mm, 1 x lamp Ø 11 mm, 1 x verbindingsmof, : CR2032

#### Voordelen:

- Beschermingsklasse IP 67
- Leidinginspectie vanaf Ø 14 mm (binnen)
- Ventilatiebuizen, afvoerbuizen, rioolbuizen en nog veel meer
- Ook voor spouwinspectie en verlaagde plafonds
- Opslagfunctie/bewijsbewaring - foto (JPG), video HD (AVI) en audio
- Spoel met camerakabel kan omhoog of omlaag worden opgewonden met de X BOARD-serie
- GF3 fiberglas hengel inclusief twistcompensatie en knikbeveiliging
- Geïntegreerde digitale meterteller

## Technische details

Met touchscreen

Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN