


# aardingskabel H07V2-K Eca 6mm<sup>2</sup> groen/geel vertind per meter

(14111E -1)



8716286472074



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313632
Fabrikantnummer	14111E -1
EAN code	8716286472074
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Geel / Groen
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eldra-aardingskabel-h07v2-k-eca-6mm2-groen-geel-verti>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

H07V2-K is een type draad dat veel wordt gebruikt in de elektrotechniek. Deze draad is geschikt voor het aansluiten van elektrisch in de solartechniek. Deze vertinde kabel biedt extra bescherming tegen corrosie.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "V2" staat voor de hittebestendigheid van de draad, wat betekent dat het bestand is aan een standaard PVC-draad. De "K" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed waarin flexibiliteit van de kabel vereist is.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

**Kenmerken:**

- Flexibele geleider van vertind koper
- Brandklasse ECA
- Temperatuurbereik -20 tot +90 graden
- 450V tot 750V
- Voorzien van UV stabilisator
- Lloyd's Register type approved

# Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Nom. geleiderdiameter (mm)	6
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aders getwist	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Groen/geel
Litze	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	4.6
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/90
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN