


**LED paneel 60x60cm**  
**36W 3600lm koelwit**  
**4000K UGR 22 incl. driver**  
**IP65 (IL-P595K4CW)**

(IL-P595K4CW)



8719214371500



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313675
Fabrikantnummer	IL-P595K4CW
EAN code	8719214371500
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	IP65
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lengte (mm)	595
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	595
Hoogte/diepte (mm)	9.3
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	25/36

Aantal polen

2

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Indirect
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	36
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3600
Kleurweergave-index	90-100
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	1000/1000
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-paneel-60x60cm-36w-3600lm-koelwit-4000-il-p595k4cw>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Geschikt voor toepassing in zwembaden of andere vochtige ruimtes. Het paneel is IP65 en voorzien van een zeer hoogwaardige BOKE IP65 driver (niet dimbaar). Wordt het paneel direct boven een zwembad geplaatst, dan is de levensduur circa 25.000 uur en krijg je 3 jaar garantie.

**Gegenereerd op datum: 27-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA